

MS.e

Dávkovací čerpadla OBL

Konstantní regulace průtoku
PVDF hlava čerpadla s FPM těsněním



- LCD digitální displej 2.1/2
- Průtok digitální úpravou 0-100% pomocí tlačítek
- PVDF hlava čerpadla (standard)
- Světelná signalizace:
 - spuštění čerpadla
 - alarmu
 - zdvihu
- Na vyžádání alarm na dávkování chemikálii
- Přepínač ON/OFF
- Tlačítko Start / Stop
- Polypropylenová plastová krabička s 30% skelnými vlákny
- Ochrana IP65

Návod k obsluze:

Model	Max. průtok (l/h)	Max. Tlak (bar)	Max. Frekvence (imp/min)	ML/Pulzy	Max. Výška sání (m)	Standardní napájení (*)	Váha (kg)
MS.E 01-15	1	15	120	0,14	2.0	230 V-50/60 Hz	1,4
MS.E 02-10	2	10	120	0,28	2.0	230 V-50/60 Hz	1,4
MS.E 05-05	5	5	120	0,69	2.0	230 V-50/60 Hz	1,4

(*) Pro ostatní napájení kontaktujte dodavatele.

Konstrukční materiály:

Díly	Materiály
Hlava pumpy	PVDF (na žádost: Polypropylene)
Membrána	PTFE
Připojení	PVDF
Sací ventil	Polypropylene/PVDF
Vstřikovací ventil	Polypropylene/PVDF
Sací trubička	PVC crystal 4x6 mm.
Výtlačná trubička	Polyethylene 4x6 mm.
Standardní ventil	Keramické kuličky
Těsnění	FPM (na žádost: EPDM)
Na žádost	Připojení hladiny (BNC)
Max. proud	1A

Rozměry:

